

FISA TEHNICA

28A3 New Vegas S3 SR FO

Incaltaminte de protectie S3 SR FO cu bombeu metalic



Incaltaminte de protectie conform standard EN ISO 20345:2022.
Marimi: 35-47 (EU).

Incaltaminta este proiectata astfel incat sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 si cerintele esentiale de securitate si sanatate corespunzatoare domeniului de utilizare preconizat.

Domeniu de utilizare: protectia degetelor piciorului impotriva lovirii, in cazul manipularii de obiecte grele cu pericol de cadere sau rostogolire, strivirii, a agresiunilor mecanice superficiale minore (abraziune, agatare), protectia impotriva inteparii prin talpa, protectia calcaiului impotriva socurilor (proprietăți de absorbtie a energiei in toc, E) Fetele sunt din piele rezistenta la patrunderea si absorbtia apei (WPA). Incaltaminta are proprietati antistatice si rezistenta talpii la hidrocarburi.

Aplicații: constructii , industrii, santiere, uz general.

Caracteristici si materiale

- **Fete:** piele texturata, hidrofobizata
- **Captuseala:** textila
- **Brant:** poliuretan ergonomic, antistatic
- **Talpa:** PU/PU, in dubla densitate, injectata direct pe fete, antiderapanta
- **Bombeu de securitate:** metalic
- **Lamela antiperforatie:** metalica
- **Sistem de inchidere:** insiretare prin ocheti metalici
- **Latime calapod:** 11 mondopoint.
- **Inaltime carambi:** min. 75 mm (sortiment A)
- **Element reflectorizant:** la spate

CATEGORIE	COMPONENTE DE SECURITATE					
S3	S	E	A	P	WPA	SR

SIMBOL	CARACTERISTICA	PICTOGRAMA	TESTARE
S	Bombeu de securitate		Energie de impact 200J, forta de compresie 15KN
P	Lamela antiperforatie		Metalica, rezistenta la o forta de penetrare de 1100N, aplicata cu un cui tronconic cu Ø de 4.5 mm.
A	Antistatica		Rezistenta electrica intre picior si sol 0.1 - 1000MΩ
E	Absorbtie de energie in toc		Energia absorbita > 20J
FO	Talpa rezistenta la uleiuri minerale		Rezistenta la contact cu uleiuri minerale (derivate din rafinarea petrolului)
SR	Rezistenta la alunecare		Incercare pe pardoaseala ceramica, unsa cu glicerina, coeficient de alunecare inainte ≥ 0.19 mm., coeficient de alunecare inapoi ≥ 0.22 mm. Inlocuieste SRC
WPA	Rezistenta fetelor la patrunderea si absorbtia apei		Fete rezistente la umezeala si respirabile